

unipor Planziegel WH 09 gedeckelt

0,09

Wärmeleitfähigkeit W/(mK): λ_R 0,09
Rohdichteklasse kg/dm^3 : 0,6

Druckfestigkeitsklasse N/mm^2 : 4
zul. Mauerwerksdrucksp. MN/m^2 : 0,6

Zulassung: Z17.1-935

| Artikel-Nr. | Abmessungen in mm L / B / H | Bezeichnung | Format- Kurzzeichen DF | Nennfestigk./ Rohdichte | Preis in EUR ‰ ab Werk | Mindestfracht in EUR ‰ (bis 50 km) | Stück/ Pal. | Gewicht kg/ Stück |
|-------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------|-------------------------|
| 908 | 247 / 300 / 249 | WH-Plan 0,09 | 10 | 4/0,60 | | | 45 | 11,07 |
| 909 | 182 / 300 / 249 | Plan Eck 0,09 | 7,5 | 4/0,60 | | | 63 | 8,15 |
| 904 | 247 / 365 / 249 | WH-Plan 0,09 | 12 | 4/0,60 | | | 40 | 13,50 |
| 905 | 247 / 365 / 249 | Plan Eck 0,09 | 12 | 4/0,60 | | | 40 | 14,14 |
| 906 | 123 / 365 / 249 | Plan Anf. 0,09 | 6 | 4/0,60 | | | 80 | 6,99 |
| 902 | 247 / 425 / 249 | WH-Plan 0,09 | 14 | 4/0,60 | | | 30 | 15,68 |

unipor Planziegel WH 10 gedeckelt

0,10

Wärmeleitfähigkeit W/(mK): λ_R 0,10
Rohdichteklasse kg/dm^3 : 0,65

Druckfestigkeitsklasse N/mm^2 : 6
zul. Mauerwerksdrucksp. MN/m^2 : 0,8

Zulassung: Z17.1-935

| Artikel-Nr. | Abmessungen in mm L / B / H | Bezeichnung | Format- Kurzzeichen DF | Nennfestigk./ Rohdichte | Preis in EUR ‰ ab Werk | Mindestfracht in EUR ‰ (bis 50 km) | Stück/ Pal. | Gewicht kg/ Stück |
|-------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------|-------------------------|
| 914 | 247 / 365 / 249 | WH-Plan 0,10 | 12 | 6/0,65 | | | 40 | 14,20 |
| 915 | 247 / 365 / 249 | Plan Eck 0,10 | 12 | 6/0,65 | | | 40 | 14,20 |
| 916 | 123 / 365 / 249 | Plan Anf. 0,10 | 6 | 6/0,65 | | | 80 | 7,40 |
| 912 | 247 / 425 / 249 | WH-Plan 0,10 | 14 | 6/0,65 | | | 30 | 16,98 |

unipor Planziegel WS 12 plus gedeckelt

0,12

Wärmeleitfähigkeit W/(mK): λ_R 0,12
Rohdichteklasse kg/dm^3 : 0,85

Druckfestigkeitsklasse N/mm^2 : 10
zul. Mauerwerksdrucksp. MN/m^2 : 1,1

Zulassung: Z17.1-867

| Artikel-Nr. | Abmessungen in mm L / B / H | Bezeichnung | Format- Kurzzeichen DF | Nennfestigk./ Rohdichte | Preis in EUR ‰ ab Werk | Mindestfracht in EUR ‰ (bis 50 km) | Stück/ Pal. | Gewicht kg/ Stück |
|-------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------|-------------------------|
| 928 | 247 / 300 / 249 | Plan 0,12 | 10 | 10/0,85 | | | 45 | 15,68 |
| 924 | 247 / 365 / 249 | Plan 0,12 | 12 | 10/0,85 | | | 40 | 19,08 |

unipor Planziegel W 12 gedeckelt

0,12

Wärmeleitfähigkeit λ_R 0,12
Rohdichteklasse kg/dm^3 : 0,65

Druckfestigkeitsklasse N/mm^2 : 4
zul. Mauerwerksdrucksp. MN/m^2 : 0,8

Zulassung: Z17.1-756

| Artikel-Nr. | Abmessungen in mm L / B / H | Bezeichnung | Format- Kurzzeichen DF | Nennfestigk./ Rohdichte | Preis in EUR ‰ ab Werk | Mindestfracht in EUR ‰ (bis 50 km) | Stück/ Pal. | Gewicht kg/ Stück |
|-------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------|-------------------------|
| 938 | 247 / 300 / 249 | Plan 0,12 | 10 | 4/0,65 | | | 45 | 11,80 |
| 939 | 182 / 300 / 249 | Plan Eck 0,12 | 7,5 | 4/0,65 | | | 60 | 8,70 |
| 934 | 247 / 365 / 249 | Plan 0,12 | 12 | 4/0,65 | | | 40 | 14,36 |
| 935 | 247 / 365 / 249 | Plan Eck 0,12 | 12 | 4/0,65 | | | 40 | 14,36 |
| 936 | 123 / 365 / 249 | Plan Anf. 0,12 | 6 | 4/0,65 | | | 80 | 7,44 |
| 932 | 247 / 425 / 249 | Plan 0,12 | 14 | 4/0,65 | | | 30 | 16,98 |
| 930 | 247 / 490 / 249 | Plan 0,12 | 16 | 4/0,65 | | | 30 | 19,57 |

unipor Planziegel W 14 gedeckelt

0,14

Wärmeleitfähigkeit λ_R 0,14
Rohdichteklasse: 0,7

Druckfestigkeitsklasse: 6
zul. Mauerwerksdrucksp. MN/m^2 : 1,1

Zulassung: Z17.1-679

| Artikel-Nr. | Abmessungen in mm L / B / H | Bezeichnung | Format- Kurzzeichen DF | Nennfestigk./ Rohdichte | Preis in EUR ‰ ab Werk | Mindestfracht in EUR ‰ (bis 50 km) | Stück/ Pal. | Gewicht kg/ Stück |
|-------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------|-------------------------|
| 948 | 247 / 300 / 249 | NE-Plan 0,14 | 10 | 6/0,70 | | | 45 | 13,85 |
| 949 | 182 / 300 / 249 | Plan Eck 0,14 | 7,5 | 6/0,70 | | | 60 | 8,70 |
| 944 | 247 / 365 / 249 | NE-Plan 0,14 | 12 | 6/0,70 | | | 40 | 15,60 |
| 945 | 247 / 365 / 249 | Plan Eck 0,14 | 12 | 6/0,70 | | | 40 | 15,60 |
| 946 | 123 / 365 / 249 | Plan Anf. 0,14 | 6 | 6/0,70 | | | 80 | 8,10 |
| 942 | 247 / 425 / 249 | NE-Plan 0,14 | 14 | 6/0,70 | | | 30 | 18,30 |
| 940 | 247 / 490 / 249 | NE-Plan 0,14 | 16 | 6/0,70 | | | 30 | 20,85 |

Der Dünnbettmörtel ist im Planziegelpreis enthalten und wird in verbrauchsüblicher Menge mitgeliefert.
Im Verhältnis: 1 Sack/1 Palette gedeckelt

unipor Planziegel W 12 gerollt

0,12

Wärmeleitfähigkeit W/(mK): λ_R 0,12
Rohdichteklasse kg/dm³: 0,65

Druckfestigkeitsklasse N/mm²: 4
zul. Mauerwerksdrucksp. MN/m²: 0,6

Zulassung: Z17.1-819

| Artikel-Nr. | Abmessungen in mm L / B / H | Bezeichnung | Format- Kurzzeichen DF | Nennfestigk./ Rohdichte | Preis in EUR ‰ ab Werk | Mindestfracht in EUR ‰ (bis 50 km) | Stück/ Pal. | Gewicht kg/ Stück |
|-------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------|-------------------------|
| 838 | 247 / 300 / 249 | D-Plan 0,12 | 10 | 4/0,65 | | | 45 | 11,80 |
| 839 | 182 / 300 / 249 | Plan Eck 0,12 | 7,5 | 4/0,65 | | | 54 | 8,70 |
| 834 | 247 / 365 / 249 | D-Plan 0,12 | 12 | 4/0,65 | | | 40 | 14,36 |
| 835 | 247 / 365 / 249 | Plan Eck 0,12 | 12 | 4/0,65 | | | 40 | 14,36 |
| 836 | 123 / 365 / 249 | Plan Anf. 0,12 | 6 | 4/0,65 | | | 80 | 7,44 |
| 832 | 247 / 425 / 249 | D-Plan 0,12 | 14 | 4/0,65 | | | 30 | 16,98 |
| 830 | 247 / 490 / 249 | D-Plan 0,12 | 16 | 4/0,65 | | | 30 | 19,58 |

unipor Planziegel W 14 gerollt

0,14

Wärmeleitfähigkeit W/(mK): λ_R 0,14
Rohdichteklasse kg/dm³: 0,7

Druckfestigkeitsklasse N/mm²: 6
zul. Mauerwerksdrucksp. MN/m²: 0,8

Zulassung: Z17.1-760

| Artikel-Nr. | Abmessungen in mm L / B / H | Bezeichnung | Format- Kurzzeichen DF | Nennfestigk./ Rohdichte | Preis in EUR ‰ ab Werk | Mindestfracht in EUR ‰ (bis 50 km) | Stück/ Pal. | Gewicht kg/ Stück |
|-------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------|-------------------------|
| 824 | 247 / 240 / 249 | NE-Plan 0,14 | 8 | 6/0,70 | | | 60 | 9,90 |
| 848 | 247 / 300 / 249 | NE-Plan 0,14 | 10 | 6/0,70 | | | 45 | 13,85 |
| 849 | 182 / 300 / 249 | Plan Eck 0,14 | 7,5 | 6/0,70 | | | 54 | 8,70 |
| 844 | 247 / 365 / 249 | NE-Plan 0,14 | 12 | 6/0,70 | | | 40 | 15,40 |
| 845 | 247 / 365 / 249 | Plan Eck 0,14 | 12 | 6/0,70 | | | 40 | 15,40 |
| 846 | 123 / 365 / 249 | Plan Anf. 0,14 | 6 | 6/0,70 | | | 80 | 8,10 |
| 842 | 247 / 425 / 249 | NE-Plan 0,14 | 14 | 6/0,70 | | | 30 | 18,30 |
| 840 | 247 / 490 / 249 | NE-Plan 0,14 | 16 | 6/0,70 | | | 30 | 20,85 |

unipor Planziegel W 16 gerollt

0,16

Wärmeleitfähigkeit W/(mK): λ_R 0,16
Rohdichteklasse kg/dm³: 0,75

Druckfestigkeitsklasse N/mm²: 6
zul. Mauerwerksdrucksp. MN/m²: 1,0

Zulassung: Z17.1-652

| Artikel-Nr. | Abmessungen in mm L / B / H | Bezeichnung | Format- Kurzzeichen DF | Nennfestigk./ Rohdichte | Preis in EUR ‰ ab Werk | Mindestfracht in EUR ‰ (bis 50 km) | Stück/ Pal. | Gewicht kg/ Stück |
|-------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------|-------------------------|
| 868 | 247 / 300 / 249 | Plan 0,16 | 10 | 6/0,75 | | | 45 | 13,80 |
| 869 | 182 / 300 / 249 | Plan Eck | 7,5 | 6/0,75 | | | 63 | 9,24 |
| 864 | 247 / 365 / 249 | Plan 0,16 | 12 | 6/0,75 | | | 40 | 16,20 |

unipor Planziegel

Rd. 0,8

Rohdichteklasse kg/dm³: 0,8
Druckfestigkeitsklasse N/mm²: 8

zul. Mauerwerksdrucksp. MN/m²: 1,4

Zulassung: Z17.1-635

| Artikel-Nr. | Abmessungen in mm L / B / H | Bezeichnung | Format- Kurzzeichen DF | Nennfestigk./ Rohdichte | Preis in EUR ‰ ab Werk | Mindestfracht in EUR ‰ (bis 50 km) | Stück/ Pal. | Gewicht kg/ Stück |
|-------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------|-------------------------|
| 890 | 372 / 115 / 249 | 11,5 Plan 0,8 | 6 | 8/0,8 | | | 80 | 8,28 |
| 897 | 372 / 175 / 249 | 17,5 Plan 0,8 | 9 | 8/0,8 | | | 56 | 12,59 |
| 875 | 372 / 240 / 249 | 24,0 Plan 0,8 | 12 | 8/0,8 | | | 40 | 17,20 |

unipor Planziegel

Rd. 1,0

Rohdichteklasse kg/dm³: 1,0
Druckfestigkeitsklasse N/mm²: 12

zul. Mauerwerksdrucksp. MN/m²: 1,8

Zulassung: Z17.1-635

| Artikel-Nr. | Abmessungen in mm L / B / H | Bezeichnung | Format- Kurzzeichen DF | Nennfestigk./ Rohdichte | Preis in EUR ‰ ab Werk | Mindestfracht in EUR ‰ (bis 50 km) | Stück/ Pal. | Gewicht kg/ Stück |
|-------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------|-------------------------|
| 889 | 372 / 115 / 249 | 11,5 Plan 1,0 | 6 | 12/1,0 | | | 80 | 9,69 |
| 896 | 372 / 175 / 249 | 17,5 Plan 1,0 | 9 | 12/1,0 | | | 56 | 14,75 |
| 877 | 372 / 240 / 249 | 24,0 Plan 1,0 | 12 | 12/1,0 | | | 40 | 20,22 |

unipor Planziegel

Rd. 1,2

Rohdichteklasse kg/dm³: 1,2
Druckfestigkeitsklasse N/mm²: 12

zul. Mauerwerksdrucksp. MN/m²: 1,8

Zulassung: Z17.1-635

| Artikel-Nr. | Abmessungen in mm L / B / H | Bezeichnung | Format- Kurzzeichen DF | Nennfestigk./ Rohdichte | Preis in EUR ‰ ab Werk | Mindestfracht in EUR ‰ (bis 50 km) | Stück/ Pal. | Gewicht kg/ Stück |
|-------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------|-------------------------|
| 892 | 372 / 115 / 249 | 11,5 Plan 1,2 | 6 | 12/1,2 | | | 80 | 10,09 |
| 899 | 372 / 175 / 249 | 17,5 Plan 1,2 | 9 | 12/1,2 | | | 56 | 16,40 |
| 879 | 372 / 240 / 249 | 24,0 Plan 1,2 | 12 | 12/1,2 | | | 40 | 22,45 |

unipor Planziegel

Rd. 1,4

Rohdichteklasse kg/dm³: 1,4
Druckfestigkeitsklasse N/mm²: 12

zul. Mauerwerksdrucksp. MN/m²: 1,8

Zulassung: Z17.1-635

| Artikel-Nr. | Abmessungen in mm L / B / H | Bezeichnung | Format- Kurzzeichen DF | Nennfestigk./ Rohdichte | Preis in EUR ‰ ab Werk | Mindestfracht in EUR ‰ (bis 50 km) | Stück/ Pal. | Gewicht kg/ Stück |
|-------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------|-------------------------|
| 895 | 372 / 115 / 249 | 11,5 Plan 1,4 | 6 | 12/1,4 | | | 80 | 12,83 |
| 831 | 307 / 175 / 249 | 17,5 Plan 1,4 | 7,5 | 12/1,4 | | | 54 | 15,80 |
| 833 | 307 / 240 / 249 | 24,0 Plan 1,4 | 10 | 12/1,4 | | | 45 | 22,20 |

unipor Keller-Planziegel gerollt

Wärmeleitfähigkeit W/(mK): λ_R 0,18
Rohdichteklasse kg/dm³: 0,9

Druckfestigkeitsklasse N/mm²: 8
zul. Mauerwerksdrucksp. MN/m²: 1,0

Zulassung: Z17.1-652

| Artikel-Nr. | Abmessungen in mm L / B / H | Bezeichnung | Format- Kurzzeichen DF | Nennfestigk./ Rohdichte | Preis in EUR ‰ ab Werk | Mindestfracht in EUR ‰ (bis 50 km) | Stück/ Pal. | Gewicht kg/ Stück |
|-------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------|-------------------------|
| 878 | 247 / 300 / 249 | Keller Plan | 10 | 8/0,9 | | | 45 | 14,95 |
| 873 | 247 / 365 / 249 | Keller Plan | 12 | 8/0,9 | | | 40 | 19,11 |



unipor Verfüll-Planziegel

Rohdichteklasse kg/dm³: 0,7
Druckfestigkeitsklasse N/mm²: 8

zul. Mauerwerksdrucksp. MN/m²: 1,4

Zulassung: Z17.1-688

| Artikel-Nr. | Abmessungen in mm L / B / H | Bezeichnung | Format- Kurzzeichen DF | Nennfestigk./ Rohdichte | Preis in EUR ‰ ab Werk | Mindestfracht in EUR ‰ (bis 50 km) | Stück/ Pal. | Gewicht kg/ Stück |
|-------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------|-------------------------|
| 851 | 372 / 175 / 249 | 17,5 Planfüllz. | 9 | 8/0,7 | | | 50 | 10,80 |
| 850 | 372 / 240 / 249 | 24,0 Planfüllz. | 12 | 8/0,7 | | | 40 | 14,60 |

Der Dünnbettmörtel ist im Planziegelpreis enthalten und wird in verbrauchsüblicher Menge mitgeliefert im Verhältnis: 1 Sack / 3 Paletten gerollt

Planziegel Zubehör

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Menge | Preis in EUR pro Stück |
|-------------|--------------------------------|------------|------------------------------|
| 810 | Dünnbettmörtel ZP 99 gerollt | 25 kg Sack | |
| 811 | unipor-Mörtelrolle gerollt | 1 Stück | |
| 812 | Anlege-Hilfe (1 Paar) | 1 Paar | |
| 910 | Dünnbettmörtel 900 D gedeckelt | 15 kg Sack | |
| 911 | unimaxX Mörtelrolle gedeckelt | 1 Stück | |

unipor Blockziegel W 09

0,09

Wärmeleitfähigkeit W/(mK): λ_R 0,09
Rohdichteklasse kg/dm^3 : 0,60

Druckfestigkeitsklasse N/mm^2 : 4
zul. Mauerwerksdrucksp. MN/m^2 : 0,3

Zulassung: Z17.1-968
verarbeitet mit LM 21

| Artikel-Nr. | Abmessungen in mm L / B / H | Bezeichnung | Format- Kurzzeichen DF | Nennfestigk./ Rohdichte | Preis in EUR ‰ ab Werk | Mindestfracht in EUR ‰ (bis 50 km) | Stück/ Pal. | Gewicht kg/ Stück |
|-------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------|-------------------------|
| 708 | 247 / 300 / 238 | Block 0,09 | 10 | 4/0,60 | | | 45 | 10,58 |
| 709 | 182 / 300 / 238 | Eck 0,09 | 7,5 | 4/0,60 | | | 68 | 7,79 |
| 704 | 247 / 365 / 238 | Block 0,09 | 12 | 4/0,60 | | | 40 | 12,87 |
| 705 | 247 / 365 / 238 | Eck 0,09 | 12 | 4/0,60 | | | 40 | 12,87 |
| 706 | 123 / 365 / 238 | Anf. 0,09 | 6 | 4/0,60 | | | 80 | 6,41 |
| 702 | 247 / 425 / 238 | Block 0,09 | 14 | 4/0,60 | | | 30 | 14,46 |

unipor Blockziegel W 10

0,10

Wärmeleitfähigkeit W/(mK): λ_R 0,10
Rohdichteklasse kg/dm^3 : 0,65

Druckfestigkeitsklasse N/mm^2 : 4
zul. Mauerwerksdrucksp. MN/m^2 : 0,5

Zulassung: Z17.1-968
verarbeitet mit LM 21

| Artikel-Nr. | Abmessungen in mm L / B / H | Bezeichnung | Format- Kurzzeichen DF | Nennfestigk./ Rohdichte | Preis in EUR ‰ ab Werk | Mindestfracht in EUR ‰ (bis 50 km) | Stück/ Pal. | Gewicht kg/ Stück |
|-------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------|-------------------------|
| 718 | 247 / 300 / 238 | Block 0,10 | 10 | 6/0,65 | | | 45 | 11,16 |
| 719 | 182 / 300 / 238 | Eck 0,10 | 7,5 | 6/0,65 | | | 68 | 8,23 |
| 714 | 247 / 365 / 238 | Block 0,10 | 12 | 6/0,65 | | | 40 | 13,58 |
| 715 | 247 / 365 / 238 | Eck 0,10 | 12 | 6/0,65 | | | 40 | 13,58 |
| 716 | 123 / 365 / 238 | Anf. 0,10 | 6 | 6/0,65 | | | 80 | 6,94 |
| 712 | 247 / 425 / 238 | Block 0,10 | 14 | 6/0,65 | | | 30 | 15,81 |

unipor Blockziegel W 12

0,12

Wärmeleitfähigkeit W/(mK): λ_R 0,12
Rohdichteklasse kg/dm³: 0,65

Druckfestigkeitsklasse N/mm²: 4
zul. Mauerwerksdrucksp. MN/m²: 0,5

Zulassung: Z17.1-767
verarbeitet mit LM 21

| Artikel-Nr. | Abmessungen in mm L / B / H | Bezeichnung | Format- Kurzzeichen DF | Nennfestigk./ Rohdichte | Preis in EUR ‰ ab Werk | Mindestfracht in EUR ‰ (bis 50 km) | Stück/ Pal. | Gewicht kg/ Stück |
|-------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------|-------------------------|
| 738 | 247 / 300 / 238 | Block 0,12 | 10 | 4/0,65 | | | 45 | 11,16 |
| 739 | 182 / 300 / 238 | Eck 0,12 | 7,5 | 4/0,65 | | | 51 | 8,23 |
| 734 | 247 / 365 / 238 | Block 0,12 | 12 | 4/0,65 | | | 40 | 13,73 |
| 735 | 247 / 365 / 238 | Eck 0,12 | 12 | 4/0,65 | | | 40 | 13,73 |
| 736 | 123 / 365 / 238 | Anf. 0,12 | 6 | 4/0,65 | | | 80 | 7,06 |
| 732 | 247 / 425 / 238 | Block 0,12 | 14 | 4/0,65 | | | 30 | 15,21 |
| 730 | 247 / 490 / 238 | Block 0,12 | 16 | 4/0,65 | | | 30 | 19,58 |
| 737 | 247 / 365 / 113 | Babybl. 0,12 | 6 | 4/0,65 | | | 80 | 6,43 |
| 717 | 247 / 425 / 113 | Babybl. 0,12 | 7 | 4/0,65 | | | 60 | 7,42 |

unipor Blockziegel W 14

0,14

Wärmeleitfähigkeit W/(mK): λ_R 0,14
Rohdichteklasse kg/dm³: 0,70

Druckfestigkeitsklasse N/mm²: 6
zul. Mauerwerksdrucksp. MN/m²: 0,6

Zulassung: Z17.1-636
verarbeitet mit LM 21

| Artikel-Nr. | Abmessungen in mm L / B / H | Bezeichnung | Format- Kurzzeichen DF | Nennfestigk./ Rohdichte | Preis in EUR ‰ ab Werk | Mindestfracht in EUR ‰ (bis 50 km) | Stück/ Pal. | Gewicht kg/ Stück |
|-------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------|-------------------------|
| 724 | 247 / 240 / 238 | NE-Block 0,14 | 8 | 6/0,70 | | | 60 | 8,83 |
| 748 | 247 / 300 / 238 | NE-Block 0,14 | 10 | 6/0,70 | | | 45 | 12,08 |
| 744 | 247 / 365 / 238 | NE-Block 0,14 | 12 | 6/0,70 | | | 40 | 14,35 |
| 745 | 247 / 365 / 238 | Eck 0,14 | 12 | 6/0,70 | | | 40 | 14,70 |
| 746 | 123 / 365 / 238 | Anf. 0,14 | 6 | 6/0,70 | | | 80 | 7,70 |
| 742 | 247 / 425 / 238 | NE-Block 0,14 | 14 | 6/0,70 | | | 30 | 17,20 |
| 740 | 247 / 490 / 238 | NE-Block 0,14 | 16 | 6/0,70 | | | 30 | 19,04 |

unipor Blockziegel W 16

0,16

Wärmeleitfähigkeit W/(mK): λ_R 0,16
Rohdichteklasse kg/dm³: 0,80

Druckfestigkeitsklasse N/mm²: 8
zul. Mauerwerksdrucksp. MN/m²: 0,7

Zulassung: Z17.1-347
verarbeitet mit LM 21

| Artikel-Nr. | Abmessungen in mm L / B / H | Bezeichnung | Format- Kurzzeichen DF | Nennfestigk./ Rohdichte | Preis in EUR ‰ ab Werk | Mindestfracht in EUR ‰ (bis 50 km) | Stück/ Pal. | Gewicht kg/ Stück |
|-------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------|-------------------------|
| 768 | 247 / 300 / 238 | Block 0,16 | 10 | 8/0,80 | | | 45 | 13,76 |
| 769 | 182 / 300 / 238 | Eck 0,16 | 7,5 | 8/0,80 | | | 63 | 8,23 |
| 764 | 247 / 365 / 238 | Block 0,16 | 12 | 8/0,80 | | | 40 | 15,50 |

unipor Keller-Blockziegel N+F

verzahnt

Wärmeleitfähigkeit W/(mK): λ_R 0,18
Rohdichteklasse kg/dm³: 0,90

Druckfestigkeitsklasse N/mm²: 8
zul. Mauerwerksdrucksp. MN/m²: 1,0

Zulassung: Z17.1-347
verarbeitet mit LM 21

| Artikel-Nr. | Abmessungen in mm L / B / H | Bezeichnung | Format- Kurzzeichen DF | Nennfestigk./ Rohdichte | Preis in EUR ‰ ab Werk | Mindestfracht in EUR ‰ (bis 50 km) | Stück/ Pal. | Gewicht kg/ Stück |
|-------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------|-------------------------|
| 778 | 247 / 300 / 238 | 30,0 Kellerziegel | 10 | 8/0,90 | | | 45 | 14,30 |
| 773 | 247 / 365 / 238 | 36,5 Kellerziegel | 12 | 8/0,90 | | | 40 | 17,40 |

unipor Babyblock N+F

verzahnt

Wärmeleitfähigkeit W/(mK): λ_R 0,16
Rohdichteklasse kg/dm³: 0,80

Druckfestigkeitsklasse N/mm²: 6
zul. Mauerwerksdrucksp. MN/m²: 0,7

Zulassung: Z17.1-347
verarbeitet mit LM 21

| Artikel-Nr. | Abmessungen in mm L / B / H | Bezeichnung | Format- Kurzzeichen DF | Nennfestigk./ Rohdichte | Preis in EUR ‰ ab Werk | Mindestfracht in EUR ‰ (bis 50 km) | Stück/ Pal. | Gewicht kg/ Stück |
|-------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------|-------------------------|
| 767 | 247 / 365 / 113 | Babyblock N+F | 6 | 6/0,80 | | | 80 | 7,12 |

Deckenabmauerungsziegel

verzahnt

Rohdichteklasse kg/dm³: 0,80

Druckfestigkeitsklasse N/mm²: 8
zul. Mauerwerksdrucksp. MN/m²: 1,2

nach DIN 105/Teil 2
verarbeitet mit LM 21

| Artikel-Nr. | Abmessungen in mm L / B / H | Bezeichnung | Format- Kurzzeichen DF | Nennfestigk./ Rohdichte | Preis in EUR ‰ ab Werk | Mindestfracht in EUR ‰ (bis 50 km) | Stück/ Pal. | Gewicht kg/ Stück |
|-------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------|-------------------------|
| 037 | 372 / 115 / 150 | D 16 | SF | 8/0,80 | | | 96 | 5,30 |
| 040 | 372 / 115 / 170 | D 18 | SF | 8/0,80 | | | 80 | 5,82 |
| 042 | 372 / 115 / 190 | D 20 | SF | 8/0,80 | | | 80 | 5,85 |

Hochlochziegel

Rd. 0,8/0,9

Rohdichteklasse kg/dm³: 0,80/0,90

Druckfestigkeitsklasse N/mm²: 8
zul. Mauerwerksdrucksp. MN/m²: 1,2

nach DIN 105/Teil 2

| Artikel-Nr. | Abmessungen in mm L / B / H | Bezeichnung | Format- Kurzzeichen DF | Nennfestigk./ Rohdichte | Preis in EUR ‰ ab Werk | Mindestfracht in EUR ‰ (bis 50 km) | Stück/ Pal. | Gewicht kg/ Stück |
|-------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------|-------------------------|
| 092 | 372 / 115 / 238 | 36er Platten N+F | 6 | 8/0,80 | | | 80 | 7,79 |
| 097 | 372 / 175 / 238 | 17,5 Block N+F | 9 | 8/0,80 | | | 56 | 11,60 |
| 075 | 372 / 240 / 238 | 24er Block N+F | 12 | 8/0,80 | | | 40 | 14,81 |
| 034 | 240 / 115 / 238 | 24er Platten | 4 | 8/0,90 | | | 120 | 5,90 |
| 091 | 300 / 115 / 238 | 30er Platten | 5 | 8/0,90 | | | 90 | 6,60 |
| 090 | 365 / 115 / 238 | 36er Platten | 6 | 8/0,90 | | | 80 | 8,00 |
| 093 | 490 / 115 / 238 | 49er Platten | 8 | 8/0,90 | | | 60 | 11,80 |
| 293 | 497 / 115 / 238 | 49er Platten | 8 | 10/0,90 | | | 60 | 11,90 |
| 297 | 497 / 175 / 238 | 17er Block N+F | 9 | 10/0,90 | | | 42 | 17,80 |
| 275 | 497 / 240 / 238 | 24er Block N+F | 12 | 10/0,90 | | | 30 | 24,40 |

Hochlochziegel

Rd. 1,0

Rohdichteklasse kg/dm³: 1,0

Druckfestigkeitsklasse N/mm²: 12
zul. Mauerwerksdrucksp. MN/m²: 1,6

nach DIN 105/Teil 2

| Artikel-Nr. | Abmessungen in mm L / B / H | Bezeichnung | Format- Kurzzeichen DF | Nennfestigk./ Rohdichte | Preis in EUR ‰ ab Werk | Mindestfracht in EUR ‰ (bis 50 km) | Stück/ Pal. | Gewicht kg/ Stück |
|-------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------|-------------------------|
| 089 | 372 / 115 / 238 | 36er Platten N+F | 6 | 12/1,0 | | | 80 | 9,30 |
| 096 | 372 / 175 / 238 | 17,5 Block N+F | 9 | 12/1,0 | | | 56 | 13,87 |
| 077 | 372 / 240 / 238 | 24er Block N+F | 12 | 12/1,0 | | | 40 | 19,40 |
| 002 | 115 / 240 / 71 | NF | NF | 12/1,0 | | | 300 | 1,80 |
| 007 | 115 / 240 / 113 | HF | 2 | 12/1,0 | | | 192 | 2,82 |
| 008 | 175 / 240 / 113 | 17,5 HF | 3 | 12/1,0 | | | 144 | 4,32 |
| 009 | 145 / 300 / 113 | 30er SF | 4 | 12/1,0 | | | 102 | 4,96 |
| 011 | 240 / 300 / 113 | 30er Babyblock | 5 | 12/1,0 | | | 68 | 7,40 |
| 015 | 240 / 365 / 113 | 36er Babyblock | 6 | 12/1,0 | | | 80 | 9,01 |

Hochlochziegel

Rd. 1,2

Rohdichteklasse kg/dm³: 1,2

Druckfestigkeitsklasse N/mm²: 12
zul. Mauerwerksdrucksp. MN/m²: 1,6

nach DIN 105/Teil 1

| Artikel-Nr. | Abmessungen in mm L / B / H | Bezeichnung | Format- Kurzzeichen DF | Nennfestigk./ Rohdichte | Preis in EUR ‰ ab Werk | Mindestfracht in EUR ‰ (bis 50 km) | Stück/ Pal. | Gewicht kg/ Stück |
|-------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------|-------------------------|
| 094 | 372 / 115 / 238 | 36er Platten N+F | 6 | 12/1,2 | | | 80 | 10,50 |
| 099 | 372 / 175 / 238 | 17,5 Block N+F | 9 | 12/1,2 | | | 56 | 15,65 |
| 078 | 372 / 240 / 238 | 24er Block N+F | 12 | 12/1,2 | | | 40 | 21,46 |
| 001 | 115 / 240 / 52 | DF | 1 | 12/1,2 | | | 400 | 1,45 |
| 003 | 115 / 240 / 71 | NF | NF | 12/1,2 | | | 300 | 1,98 |
| 005 | 115 / 240 / 113 | HF | 2 | 12/1,2 | | | 192 | 3,15 |
| 028 | 175 / 240 / 52 | 17,5 DF | 1,5 | 12/1,2 | | | 306 | 1,94 |
| 018 | 175 / 240 / 71 | 17,5 NF | 2 | 12/1,2 | | | 225 | 3,01 |
| 010 | 175 / 240 / 113 | 17,5 HF | 3 | 12/1,2 | | | 130 | 4,79 |
| 013 | 240 / 300 / 113 | 30er Babyblock | 5 | 12/1,2 | | | 68 | 9,80 |
| 064 | 240 / 365 / 113 | 36er Babyblock | 6 | 12/1,2 | | | 64 | 10,00 |

Hochlochziegel

Rd. 1,4

Rohdichteklasse kg/dm³: 1,4

Druckfestigkeitsklasse N/mm²: 12
zul. Mauerwerksdrucksp. MN/m²: 1,6

nach DIN 105/Teil 1

| Artikel-Nr. | Abmessungen in mm L / B / H | Bezeichnung | Format- Kurzzeichen DF | Nennfestigk./ Rohdichte | Preis in EUR ‰ ab Werk | Mindestfracht in EUR ‰ (bis 50 km) | Stück/ Pal. | Gewicht kg/ Stück |
|-------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------|-------------------------|
| 095 | 372 / 115 / 238 | 36er Platten N+F | 6 | 12/1,4 | | | 72 | 12,35 |
| 030 | 307 / 115 / 113 | 17,5 Baby N+F | 4 | 12/1,4 | | | 102 | 6,96 |
| 031 | 307 / 175 / 238 | 17,5 Block N+F | 7,5 | 12/1,4 | | | 54 | 15,74 |
| 033 | 307 / 240 / 238 | 24er Block N+F | 10 | 12/1,4 | | | 45 | 22,38 |
| 044 | 115 / 240 / 71 | NF | NF | 12/1,4 | | | 365 | 2,70 |
| 006 | 115 / 240 / 113 | HF | 2 | 12/1,4 | | | 192 | 3,77 |
| 027 | 175 / 240 / 113 | 17,5 HF | 3 | 12/1,4 | | | 130 | 5,74 |
| 057 | 240 / 300 / 113 | 30er Babyblock | 5 | 12/1,4 | | | 68 | 9,84 |

Hochlochziegel

Rd. 1,8

Rohdichteklasse kg/dm³: 1,8

Druckfestigkeitsklasse N/mm²: 12/20
zul. Mauerwerksdrucksp. MN/m²: 1,6/1,8

nach DIN 105/Teil 1

| Artikel-Nr. | Abmessungen in mm L / B / H | Bezeichnung | Format- Kurzzeichen DF | Nennfestigk./ Rohdichte | Preis in EUR ‰ ab Werk | Mindestfracht in EUR ‰ (bis 50 km) | Stück/ Pal. | Gewicht kg/ Stück |
|-------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------|-------------------------|
| 045 | 115 / 240 / 71 | NF 1,8 | NF | 12/1,8 | | | 272 | 3,14 |
| 046 | 115 / 240 / 113 | HF 1,8 | 2 | 12/1,8 | | | 176 | 5,02 |
| 047 | 175 / 240 / 113 | 17,5 HF | 3 | 12/1,8 | | | 112 | 7,75 |
| 058 | 240 / 300 / 113 | 30er Babyblock | 5 | 12/1,8 | | | 58 | 13,10 |
| 059 | 307 / 240 / 113 | 24er Babyblock | 5 | 12/1,8 | | | 58 | 13,40 |
| 036* | 247 / 115 / 238 | 11,5 Bl. 1,8 | 4 | 20/1,8 | | | 77 | 10,88 |
| 038* | 247 / 175 / 238 | 17,5 Bl. 1,8 | 6 | 20/1,8 | | | 51 | 16,45 |
| 079* | 247 / 240 / 238 | 24er Bl. 1,8 | 8 | 12/1,8 | | | 34 | 22,52 |

* Formate auf Anfrage lieferbar

Hochlochziegel

Rd. 2,0

Rohdichteklasse kg/dm³: 2,0

Druckfestigkeitsklasse N/mm²: 20
zul. Mauerwerksdrucksp. MN/m²: 1,9

nach DIN 105/Teil 1

| Artikel-Nr. | Abmessungen in mm L / B / H | Bezeichnung | Format- Kurzzeichen DF | Nennfestigk./ Rohdichte | Preis in EUR ‰ ab Werk | Mindestfracht in EUR ‰ (bis 50 km) | Stück/ Pal. | Gewicht kg/ Stück |
|-------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------|-------------------------|
| 048 | 115 / 240 / 52 | DF voll | 1 | 20/2,0 | | | 376 | 2,31 |
| 004 | 115 / 240 / 71 | NF voll | NF | 20/2,0 | | | 272 | 3,55 |
| 052 | 115 / 240 / 113 | HF voll | 2 | 20/2,0 | | | 146 | 5,64 |
| 060 | 307 / 240 / 113 | 24er SSZ | 5 | 20/2,0 | | | 66 | 15,20 |



Schallschutz-Verfüllziegel


Rohdichteklasse kg/dm³: 0,7

Druckfestigkeitsklasse N/mm²: 8
zul. Mauerwerksdrucksp. MN/m²: 1,1

Zulassung: Z17.1-687

| Artikel-Nr. | Abmessungen in mm L / B / H | Bezeichnung | Format- Kurzzeichen DF | Nennfestigk./ Rohdichte | Preis in EUR ‰ ab Werk | Mindestfracht in EUR ‰ (bis 50 km) | Stück/ Pal. | Gewicht kg/ Stück |
|-------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------|-------------------------|
| 751 | 372 / 175 / 238 | 17,5er Schall-Verf. | 9 | 8/0,7 | | | 50 | 9,50 |
| 750 | 372 / 240 / 238 | 24er Schall-Verf. | 12 | 8/0,7 | | | 40 | 16,89 |

Ziegel-U-Schalen



| Artikel-Nr. | Abmessungen in mm L / B / H | Bezeichnung | Preis in EUR ‰ ab Werk | Mindestfracht in EUR ‰ (bis 50 km) | Stück/ Palette |
|-------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|--|-------------------|
| 117 | 240 / 175 / 240 | 17er U-Schale | | | 120 |
| 124 | 240 / 240 / 240 | 24er U-Schale | | | 75 |
| 130 | 240 / 300 / 240 | 30er U-Schale | | | 60 |
| 136 | 240 / 365 / 240 | 36er U-Schale | | | 60 |
| 142 | 240 / 425 / 240 | 42,5er U-Schale | | | 60 |

Ziegel-WU-Schalen



| Artikel-Nr. | Abmessungen in mm L / B / H | Bezeichnung | Preis in EUR ‰ ab Werk | Mindestfracht in EUR ‰ (bis 50 km) | Stück pro Palette |
|-------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------|--|-------------------------|
| 236 | 240 / 365 / 240 | 36er WU-Schale | | | 60 |

Ziegelstürze

| Artikel-Nr. | Abmessungen in mm B x H | Preis in EUR lfm ab Werk | Mindestfracht in EUR lfm (bis 50 km) |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------|--|
| 201 | 115 x 71 | | |
| 202 | 145 x 71 | | |
| 203 | 175 x 71 | | |

Gurtwickler-Ziegel

| Artikel-Nr. | Abmessungen in mm L / B / H | Preis in EUR ‰ ab Werk | Mindestfracht in EUR ‰ (bis 50 km) | Stück pro Palette | Gewicht |
|-------------|-----------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|---------|
| 098 | 238 / 115 / 238 | | | 120 | 5,50 |

Sonderziegel

| Artikel-Nr. | Abmessungen in mm L / B / H | Bezeichnung | Nennfestigk./ Rohdichte | Preis in EUR ‰ ab Werk | Mindestfracht in EUR ‰ (bis 50 km) | Stück/ Pal. |
|-------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------|
| 196 | 300 / 60 / 238 | 6er Platten | 12/1,0 | | | 135 |
| 197 | 372 / 60 / 238 | 6er Platten | 12/1,2 | | | 96 |
| 198 | 372 / 80 / 238 | 8er Platten | 12/1,2 | | | 96 |
| 199 | 320 / 100 / 238 | 10er Platten | 8/1,0 | | | 102 |

Winkelziegel

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Nennfestigk./ Rohdichte | Preis in EUR ‰ ab Werk | Mindestfracht in EUR ‰ (bis 50 km) | Stück/ Pal. |
|-------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------|
| 780 | 36er Winkelziegel 45° | 8/0,8 | | | 40 |